

---

## Produktbeschreibung

**Produkt** : **Granit Fensterbänke**  
Stand : 2024  
Seiten : 1

---

Produktbeschreibung : Einbaufertig rechtwinklig zugeschnittene und bearbeitete Werkstücke aus Hartgesteinen wie Granit, Gneis und vergleichbaren, weitgehend frost- und säurebeständigen Materialien. Vorderkante bearbeitet, Köpfe ca. 80 mm von vorn bearbeitet. Hinterkante roh gesägt

Anwendungsbereiche : Innen- oder Außenfensterbank.

Maße / Daten : Werkstücklänge bis 2500 mm garantiert, größere Längen (ca. 2700 mm bis 3000mm) auf Anfrage zum Teil lieferbar.  
Werkstückbreiten 150 mm bis 500 mm im 50mm-Raster. Zwischenbreiten gegen Aufpreis möglich.  
Stärken 20 und 30 mm, andere Stärken auf Anfrage lieferbar.

Voraussetzungen : Ebene und tragfähige Brüstung, welche eine Verlegung im Mörtelbett zulässt. Die Mindestbrüstungstiefe sollte 2/3 der Fensterbanktiefe nicht unterschreiten. Der freie Überstand der Fensterbank sollte gleichzeitig 100 mm nicht überschreiten.

Oberflächen : Polierte Oberfläche: Bis zum höchsten Glanzgrad geschliffene Oberfläche. Erscheinungsbild: Spiegelnd, glatt, farbtontiefend. Standardoberfläche für alle Materialien außer Serizzo.

Geschliffene Oberfläche: Bis zu einem seidenmatten Glanzgrad geschliffene Oberfläche. Erscheinungsbild: Matt bis seidenmatt, glatt mit blassen Farben.

Geflammte Oberfläche: Durch starkes Erhitzen (Flammen) und schockartiges Abkühlen entstandene raue Oberfläche. Erscheinungsbild: Rauh bis sehr rauh, strukturiert mit blassen bis sehr blassen Farben.

Diamantgesägte Oberfläche: Die nach dem Sägen mit Diamantwerkzeugen entstehende Oberfläche ohne weitere Bearbeitung. Erscheinungsbild: Matt mit blassen Farben und gelegentlicher Sägestruktur. Standardoberfläche für Serizzo.

Vorderkante : Mit Ober- und Unterfase. Der Stirflächenglanzgrad entspricht weitgehend der Oberfläche.

Kopfbearbeitung : ca. 80 mm von der Vorderkante entsprechend der Oberfläche geschliffen und gefast.

Zubehör : Fensterbank-Verlegemörtel (Gräfix 439), Naturstein-Silikon

Sonderausführungen : Tropfrille bei Außenbänken (Standard bei Serrizzo, diamantgesägt).  
Querrillen bei Außenbänken, oben, 2 St. pro Bank  
Eck- oder Kantenausklüftung  
Schrägschnitte  
vollständige Kopfbearbeitung  
verschiedene Kantenbearbeitungen  
Bohrungen, Ausschnitte